

重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2026〕16号

重庆思捷金属表面处理有限公司：

你公司报送的思捷表面处理生产线项目（项目编码：2505-500151-04-05-500863）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。现场踏勘发现你公司项目环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，违法行为已查处。你公司必须认真汲取教训，增强守法意识，杜绝此类违法行为再次发生。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司（社会信用代码：915000002028031195）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟建项目租用重庆重润表面工程科技园标准厂房6幢1-4单元1F、2F厂房（建筑面积约1246.65平方米）进行建设，主要建设内容包括1条16万平方米/年自动化挂镀锌生产线、1条7万平方米/年自动化滚镀锌生产线，以及1条退镀线、一般工业固废暂存间、危废暂存间、废气处理系统、纯水制备系统、化学品仓库、化验室等公用、辅助、储运、环保

设施。挂镀锌生产线产品为汽车、摩托车零件部件（飞轮等），滚镀锌生产线产品为汽车、摩托车零件部件（螺柱等），2条生产线表面处理的基材均为铁件。项目总投资500万元，环保投资35万元，占总投资的7.0%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实废气污染防治措施。

拟建项目生产线应采取整线围挡，挂镀锌生产线采取单侧高截面槽边抽风和顶部抽风方式收集工艺废气，退镀线采取单侧高截面槽边抽风收集工艺废气，滚镀锌生产线采取双侧槽边抽风和顶部抽风方式收集废气。挂镀锌生产线及退镀线产生的废气进入1#酸碱废气塔采用两级碱液喷淋处理，氯化氢应满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）后经1根28米高排气筒排放；滚镀锌生产线的废气进入2#酸碱废气塔采用两级碱液喷淋处理，氯化氢应满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）后经1根28米高排气筒排放。废气处理系统应设置独立电表和自动加药装置，实现废气处理药剂添加精准化和自动化。厂界氯化氢无组织排放应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）“表1 其他区域无组织排放监控点排放浓度限值”。项目环境保护距离为生产厂房边界外200米，该环境保护距离位于重庆铜梁高新技术产业开发区范围内，无居民、学校、医院等环境保护

目标。今后环境防护距离内也不应规划建设上述环境保护目标。

（二）严格落实水污染防治措施。

拟建项目生产废水按含铬废水、前处理废水、综合废水、混排废水等 4 类废水进行收集，进入厂房 1 楼设置的各类废水收集罐，再通过可视化管道输送至园区废水处理站处理，依托园区废水处理站分质分类处理，其中，含铬废水处理系统出口总铬、六价铬，混排处理系统出口总铬、六价铬应满足《重庆市电镀行业废水污染物自愿性排放标准》（T/CQSES 02-2017）要求；废水总排口 pH、化学需氧量、石油类、氨氮、总氮、总磷、总锌、总铁、总铜应满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 3 要求。园区应加强对总铬、六价铬的监控，在含铬废水处理系统出口、混排处理系统出口、废水总排口设置总铬、六价铬在线监测设施；园区雨水排口有流动水排放时，对 pH、悬浮物、总铬、六价铬按日自行监测，若监测 1 年无异常情况，可放宽至每季度开展 1 次监测。

（三）严格落实地下水和土壤污染防治措施。

拟建项目生产废水管道采取架空，电镀生产线架空设置，厂房按照重点防渗区要求采取防渗措施，防渗层的防渗性能不应低于 6 米厚渗透系数为 1.0×10^{-7} 厘米/秒的粘土层的防渗性能，并按照《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T50046-2018）等要求采取防腐措施。园区设置有 5 口地下水监控井，通过建立地下水监测环境管理体系，发现问题及时采取措施。依托园区现有 5 个地

下水监测井开展跟踪监测，建立地下水监测环境管理体系，发现问题及时采取措施。

拟建项目通过采取废气治理、生产废水输送管道可视化、防腐防渗、设置事故水收集系统等措施以减少对土壤的影响。

（四）严格落实噪声污染防治措施。

拟建项目通过合理布局，尽量选用低噪声设备，并采取建筑隔声、基础减振、消声等降措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

拟建项目产生的生活垃圾应交环卫部门处理；倒浮油、废酸、废碱、含锌过滤渣、含铬废槽液、槽液过滤机产生的废活性炭、废滤芯、废含油棉纱手套、废化学药品包装材料等危险废物应分类暂存于12平方米的危险废物暂存间，液态、半固态危险废物采用双层防渗漏桶收集，固态危险废物采用袋装收集后，定期交有相应的危险废物处理资质的单位处置。拟建项目产生的不合格产品和纯水制备废滤膜等一般工业固废应暂存于12平方米的一般工业固废暂存间，定期交物资回收机构回收利用。危险废物暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移交有相应资质单位处置应符合《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求。委托他人运输、利用、处置固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染

防治要求。

（六）严格落实环境风险防范措施。

拟建项目在工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求，电镀生产线应设置托盘，车间地面应设置围堰，事故泄漏槽液通过托盘及围堰收集后由应急管道引至厂房1楼事故废水收集罐，再通过提升泵输送到园区废水处理站事故废水池。2个酸碱废气塔分别设置有效容积3.3立方米的围堰。依托加工区废水处理站设置的事故池分类收集事故废水，2座500立方米的初期雨水收集池（兼事故消防废水收集池）。应制定环境风险应急预案并开展应急演练。

（七）严格执行排污总量控制。

拟建项目实施后，废水化学需氧量排放量0.759吨/年，氨氮排放量0.112吨/年，总铬排放量0.73千克/年，六价铬排放量0.2千克/年。项目总量指标按相关要求获取。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目按规定接受市生态环境保护综合行政执法总队和铜梁区生态环境局的环保日常监管。

重庆市生态环境局

2026年3月4日

抄送：市应急管理局，市生态环境保护综合行政执法总队，市生态环境工程评估中心，铜梁区生态环境局，中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司。